

# SUPER 5.1

## ACEITE PENETRANTE DE ALTO RENDIMIENTO + CERFLON®

### DESCRIPCIÓN

Super 5.1 es un producto polivalente que lubrica, protege y afloja piezas que contengan óxido de manera eficaz. Su fórmula avanzada contiene el lubricante reforzado Cerflon®. Super 5.1. es una mezcla de diferentes agentes con excelentes propiedades para proteger de la corrosión, eliminar el óxido y desplazar el agua, así como un destacado efecto lubricante gracias al lubricante reforzado Cerflon®.

### BENEFICIOS BÁSICOS

- Disuelve la suciedad y el óxido, facilitando el desmontaje de piezas oxidadas.
- Lubrica y reduce la fricción en piezas móviles.
- Elimina los chirridos.
- Sella los sistemas de encendido.
- Aplicación universal.
- Sin silicona.



### PROPIEDADES

- Facilita las operaciones de montaje y desmontaje.
- Protege contra el óxido y la corrosión.
- Excelente penetración.
- Evita problemas eléctricos.
- Impermeabiliza y repele la humedad.
- Desengrasa por desplazamiento de agua.

### APLICACIÓN

Las notables y universales propiedades de Super 5.1. aseguran un amplio rango de aplicaciones profesionales y de bricolaje. No es agresivo con materiales no metálicos como barnices, plásticos y gomas.

Pulverícese sobre la superficie o piezas y deje penetrar. Agítese bien antes de usar.

Super 5.1 puede eliminarse sin dificultad con productos de limpieza. En general, no es necesario eliminar Super 5.1 para ningún tratamiento posterior (excepto el pintado).

### DATOS TÉCNICOS

Estado:	aerosol
PH:	indeterminado
Punto/rango de fusión:	indeterminado
Punto/rango de ebullición:	-44 °C
Punto de inflamabilidad:	-97 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	no aplica
Temperatura de combustión:	> 200 °C
Temperatura de descomposición:	indeterminado
Presión del gas a 20 °C:	8300 hPa
Densidad a 20 °C:	0,689 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad en agua:	no mezclable o difícil de mezclar

### EMBALAJE

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml)