

ULTIMAX DIESEL

ACONDICIONADOR DEFINITIVO PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL

DESCRIPCIÓN

Aditivo definitivo multiuso de combustible diésel. Especialmente diseñado para motores diésel modernos equipados con tratamiento de gases (FAP).

- Limpia en profundidad el sistema de inyección de combustible.
- Mejora la combustión e incrementa el número de cetano del combustible.
- Limpia suavemente el filtro de partículas (FAP) y el turbocompresor, manteniéndolos limpios.

BENEFICIOS BÁSICOS

- Contribuye al ahorro de combustible.
- Evita problemas en el FAP y el catalizador.
- Suaviza el funcionamiento del motor.
- Aumenta la potencia y la dinámica del motor.
- Reduce el humo y las emisiones de CO₂.
- Mejora la fiabilidad del motor.
- Evita la corrosión en el sistema de combustible.



PROPIEDADES

- Limpia y lubrica el sistema de inyección y las bombas.
- Aumenta la acción lubricante de los combustibles diésel con bajo contenido en azufre y previene el desgaste de las bombas de inyección tipo distribuidor.
- Acelera la regeneración del filtro de partículas.
- Evita que se formen residuos en el sistema de admisión y en la válvula EGR.
- Mantiene limpios el turbo y el sistema de escape.
- Reduce el consumo incrementando el número de cetano del combustible, aumentando la potencia y favoreciendo una combustión más suave y fluida.
- Elimina el agua del combustible.
- Evita que el combustible se oxide o se degrade.

APLICACIÓN

Úsese en cada revisión del vehículo o cuando aparezcan problemas.

Los especialistas de XENUM recomiendan limpiar el FAP y el sistema de inyección por lo menos una vez al año.

Este producto está recomendado para todos los motores diésel, incluyendo los de última generación de inyección de alta presión y de inyección directa CRD, TDI, JTD, HDI, EGR, filtro de partículas diésel y catalizador. Compatible con biodiésel.

INSTRUCCIONES DE USO

Añada el contenido (350ml) al depósito y reposte hasta un máximo de 70 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado:	líquido	Temperatura de ignición:	180 °C
Color:	sin color	Temperatura de descomposición:	indeterminada
PH:	no aplica	Propiedades de oxidación:	no se oxida
Punto/rango de fusión:	< 0 °C	Presión del vapor a 20 °C:	0,95 hPa
Punto/rango de ebullición:	175 °C	Densidad a 20 °C:	0,84 g/cm ³
Punto de inflamabilidad:	68 °C	Solubilidad en agua a 20 °C:	no mezclable
Temperatura de autocombustión		Coefficiente de partición:	indeterminado
- Sólido:	indeterminada	Viscosidad cinemática:	indeterminado
- Gas:	indeterminada	Ratio de evaporación a 20 °C:	indeterminado

EMBALAJE

Bote de 350ml (caja de 12 x 350ml)